



CLINVISION 49GT 4K

| | |
|---------------------------------------|--|
| Artikelnummer | 9200810 |
| Anwendungsbestimmung und -möglichkeit | Displayeinheit mit optionalem Rechnermodul für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen, Betrachtung von medizinischen Bildern/Videoaufnahmen, digitalen radiologischen Untersuchungen, Dokumentation in KIS/RIS/PACS oder PDMS |
| Montagemöglichkeit | Unter- und Aufputzmontage |
| Prüfung / Konformität | EU-Verordnung 2017/745, MPG Klasse I |
| Garantie | 5 Jahre laut unserer Garantiebestimmung |

Display

| | |
|----------------------------|---|
| Bauart Display | IPS TFT LED |
| Displaygröße | 49" (1232 mm Diagonale) |
| Auflösung | 3840 x 2160 pxl (4K) |
| Farbtiefe | 10bit/1.07 Mrd. Farben |
| max. Helligkeit / Kontrast | 700 cd/m ² / 1100:1 |
| Blickwinkel | R/L 178, O/U 178 |
| Reaktionszeit | 8 ms Grau zu Grau |
| Signaleingänge | 1 x DVI-D, 1 x Display Port |
| Helligkeitsstabilisation | ALS (<i>ambient light sensor</i>) Helligkeitsanpassung optional |
| OSD | OSD intern, IR-Control optional |
| LUT | DICOM, GAMMA 1.8/2.2, anwenderspezifische LUT |

Gehäuse

| | |
|---------------|---|
| Schutzart | IP65 Front |
| Grundgehäuse | Aluminiumgehäuse |
| Frontglas | 7,8 mm VSG entspiegelt, mikrogeätztes Floatglas |
| Touch | PCAP optional |
| Eingabesystem | stufenlos verstellbare Tastatur/Mausablage mit integriertem USB, optional CLINTOUCH Tastatur und Maus |
| Gerätemaße | B 1299 x H 979 x T 153,40 mm |
| Gewicht | ca. 59 kg |

Allgemein

| | |
|-----------------|---|
| Stromversorgung | internes Netzteil, AC 90-260V (47-63Hz) |
| Stromverbrauch | max. 160 VA (ohne Rechnermodul) |



CLINVISION 49GT 4K

