



CLINVISION 75GT 4K DISPLAY

Artikelnummer	9201152
Anwendungsbestimmung und -möglichkeit	Displayeinheit mit optionalem Rechnermodul für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen, Betrachtung von medizinischen Bildern/Videoaufnahmen, digitalen radiologischen Untersuchungen, Dokumentation in KIS/RIS/PACS oder PDMS
Montagemöglichkeit	Unter- und Aufputzmontage
Prüfung/Konformität	EU-Verordnung 2017/745, MPG Klasse I
Garantie	5 Jahre laut unserer Garantiebestimmung

Display

Bauart Display	IPS TFT LED
Displaygröße	75" (1950 mm Diagonale)
Auflösung	3840 x 2160 pxl (4K)
Farbtiefe	10bit/ 1.07 Mrd. Farben
max. Helligkeit / Kontrast	650 cd/m ² / 1500:1
Blickwinkel	R/L 178, O/U 178
Reaktionszeit	8 ms Grau zu Grau
Signaleingänge	1 x DVI-D, 1 x Display Port
Helligkeitsstabilisation	ALS (<i>ambient light sensor</i>) Helligkeitsanpassung optional
OSD	OSD intern, IR-Control optional
LUT	DICOM, GAMMA 1.8/2.2, anwenderspezifische LUT

Gehäuse

Schutzart	IP65 Front
Grundgehäuse	Aluminiumgehäuse
Frontglas	7,8 mm VSG entspiegelt, mikrogeätztes Floatglas
Touch	PCAP optional
Gerätemaße	B 1890 x H 1130 x T 153 mm
Gewicht	ca. 125 kg

Allgemein

Stromversorgung	Internes Netzteil, AC 90-260V (47-63Hz)
Stromverbrauch	max. 200 VA