



# CLINVISION 24GT

Artikelnummer	9201189
Anwendungsbestimmung und -möglichkeit	Displayeinheit mit optionalem Rechnermodul für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen, Betrachtung von medizinischen Bildern/Videoaufnahmen, digitalen radiologischen Untersuchungen, Dokumentation in KIS/RIS/PACS oder PDMS
Montagemöglichkeit	Unter- und Aufputzmontage
Prüfung/Konformität	EU-Verordnung 2017/745, MPG Klasse I
Garantie	5 Jahre laut unserer Garantiebestimmung

## Display

Bauart Display	IPS TFT LED
Displaygröße	23,8" (604,7 mm Diagonale)
Auflösung	1920 x 1080 pxl (FullHD)
Farbtiefe	8bit/16,78 Mio Farben
max. Helligkeit / Kontrast	250 cd/m <sup>2</sup> / 1000:1
Blickwinkel	R/L 178, O/U 178
Reaktionszeit	14 ms Grau zu Grau
Signaleingänge	1 x DVI-D, 1 x Display Port, Optionen: PiP, loop through
Helligkeitsstabilisation	ALS ( <i>ambient light sensor</i> ) Helligkeitsanpassung optional
OSD	OSD intern, IR-Control optional
LUT	DICOM, GAMMA 1.8/2.2, anwenderspezifische LUT

## Gehäuse

Schutzart	IP65 Front
Grundgehäuse	Aluminiumgehäuse
Frontglas	5 mm ESG entspiegelt, mikrogeätztes Floatglas
Touch	PCAP optional
Eingabesystem	stufenlos verstellbare Tastatur/Mausablage mit integriertem USB, optional CLINTOUCH Tastatur und Maus
Gerätemaße	B 700 x H 730 x T 151 mm
Gewicht	ca. 40 kg

## Allgemein

Stromversorgung	internes Netzteil, AC 90-260V (47-63Hz)
Stromverbrauch	max. 45 VA (ohne Rechnermodul)

# CLINVISION 24GT

