



CLINVISION 27GT 4K

Artikelnummer	9201249
Anwendungsbestimmung und -möglichkeit	Displayeinheit mit optionalem Rechnermodul für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen, Betrachtung von medizinischen Bildern/Videoaufnahmen, digitalen radiologischen Untersuchungen, Dokumentation in KIS/RIS/PACS oder PDMS
Montagemöglichkeit	Unter- und Aufputzmontage
Prüfung/Konformität	EU-Verordnung 2017/745, MPG Klasse I
Garantie	5 Jahre laut unserer Garantiebestimmung

Display

Bauart Display	IPS TFT LED
Displaygröße	27" (686 mm Diagonale)
Auflösung	3840 x 2160 pxl (4K)
Farbtiefe	10bit/ 1.07 Mrd. Farben
max. Helligkeit / Kontrast	500 cd/m ² / 1300:1
Blickwinkel	R/L 178, O/U 178
Reaktionszeit	14 ms Grau zu Grau
Signaleingänge	1 x DVI-D, 1 x Display Port
Helligkeitsstabilisation	ALS (<i>ambient light sensor</i>) Helligkeitsanpassung optional
OSD	OSD intern, IR-Control optional
LUT	DICOM, GAMMA 1.8/2.2, anwenderspezifische LUT

Gehäuse

Schutzart	IP65 Front
Grundgehäuse	Aluminiumgehäuse
Frontglas	5 mm ESG entspiegelt, mikrogeätztes Floatglas
Touch	PCAP optional
Eingabesystem	Stufenlos verstellbare Tastatur/Mausablage mit integriertem USB, optional CLINTOUCH Tastatur und Maus
Gerätemaße	B 700 x H 730 x T 151 mm
Gewicht	ca. 42 kg

Allgemein

Stromversorgung	Internes Netzteil, AC 90-260V (47-63Hz)
Stromverbrauch	max. 50 VA (ohne Rechnermodul)